



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	160-175 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 30º / Horizontal 360º
Ancho de banda / Bandwidth	15 MHz
Ganancia / Gain	3 dBd / 5.15 dBi (2 dipolos ½)
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical
Potencia máx. / Max. power	250 W
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Materiales / Materials	Radome: Fiber glass with aluminium base // Bracket and Screws: Stainless steel
Inclinación / Downtilt	0º
Conector / Connector	N hembra / female
Temperatura / Temperature	-50 / 85ºC
Viento / Wind	>160 Km/h
Peso / Weight	7 Kg
Longitud / Length	3.0 mts
Montaje / Mounting	To mast Ø 35-60 mm included

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

