



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	380-400 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 55º / Horizontal 360º
Ancho de banda / Bandwidth	20 MHz
Ganancia / Gain	3 dBd / 5.15 dBi (2 dipoles ½ wave)
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical
Potencia máx. / Max. power	250 W
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Conector / Connector	N female - 7/16 optional
Protección / Protection	Grounded
Temperatura / Temperature	-30 / 80°C
Humedad / Humidity	0-90%
Viento / Wind	>190 Km/h
Longitud / Length	1.55 mts
Peso / Weight	5 Kg
Montaje / Mounting	To mast Ø 40-65 mm
Materiales / Materials	Radome: Fiber glass with aluminium base // Bracket and Screws: Stainless steel

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

