



**Descripción / Description**

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

**Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications**

Frecuencias / Frequency	400-430 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	V ertical 55º / Horizontal 360º
Ancho de banda / Bandwidth	30 MHz
Ganancia / Gain	3 dB d / 5.15 dB i (2 dipoles ½ wave)
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical
Potencia máx. / Max. power	250 W
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

**Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications**

Conector / Connector	N female - 7/16 optional
Protección / Protection	Grounded
Temperatura / Temperature	-30 / 80°C
Humedad / Humidity	0-90%
Materiales / Materials	Radome: Fiber glass with aluminium base // Bracket and Screws: Stainless steel
Viento / Wind	>190 K m/h
Longitud / Length	1.48 mts
Peso / Weight	2.4 Kg
Montaje / Mounting	T o mast Ø 40-65 mm

\* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. \* all specifications are subject to change without previous notice.

