



3M™ Peltor™ ComTac™ XP

MT17H682FB-**

Popis výrobku

Náhlavní souprava Peltor™ XP je navržena tak, aby pomohla snížit vystavení nebezpečným úrovním hluku, zlepšila situační povědomí a současně umožnila obousměrnou rádiovou komunikaci v hlučných prostředích.

Hlavní přednosti:

- Určen pro pohodlné používání s balistickou helmou
- Ochrana sluchu
- Útlum závislý na úrovni hluku pro situační povědomí
- Snadné použití a obsluha
- Skládací pro snadné skladování a přepravu
- Konfigurační nabídka (skrytá)
- Funkce: čas uvolnění, vyvážení, režim ztlumení externího zvuku, režim ekvalizéru, režim ucpávek (udržuje situační povědomí při použití v kombinaci s ucpávkami)
- SNR 40 dB při kombinaci s ucpávkami
- Automatické vypínání po dvou hodinách nečinnosti
- Není potřebné stahovat software, není potřebné externí napájení, jedná se o kompletní samostatnou náhlavní soupravu se zabezpečením proti selhání
 - Ověřeno v boji
- Vyzkoušen podle vojenských norem

(A:1) Drát náhlavní pásky

(A:2) Náhlavní páska

(A:3) Vycpávka náhlavní pásky

(A:4) Mikrofon pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku

(A:5) Kryt baterií

(A:6) Zapnutí/vypnutí a zesílení/zeslabení hlasitosti

(A:7) 2 × baterie AAA



A:7

3M™ Peltor™ Technický list

Aplikace

Produkt Peltor ComTac XP je určen pro použití vojáky pěchoty a pohotovostními jednotkami při vymáhání práva.

Normy a homologace:

Směrnice pro OOP 89/686/EEC

Směrnice EMC 89/336/EEC

MIL-STD-810F

EMC-MIL-STD-461F

Verze:

Popis	Č. výrobku	EAN/UPC	Barva
MT16H682FB-02 Comtac XP	XH001660584	7318640047297	Olivově zelená
MT16H682FB-08 SV Comtac XP	XH001660592	7318640047303	Černá

Příslušenství a náhradní díly:

Popis	Č. výrobku	EAN
1079SV Kryt baterií	11003065544	93045933242
HY68 Hygienická sada (tlumicí polštáře a pěna)	XH001652482	7318640025615

Útlum

MT17H682FB-**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)		11,5	17,9	27,8	30,0	32,1	36,2	40,3
Standardní odchylka (dB)		2,5	2,7	1,8	2,3	3,0	2,0	3,1
Hodnota předpokládané ochrany (dB)		9,0	15,3	25,9	27,7	29,1	34,2	37,2

SNR=28 db H=31 db M=25 db L=16 db

Důležité upozornění:

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.



3M Česko spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 3M 2012. Všechna práva vyhrazena.

Co je v krabici:

1 × ComTac XP
1 × Uživatelská příručka
2 × Baterie AAA

Technické specifikace:

Napájení: Typ baterie: 2 × AAA baterie 1,2-1,5 V

Doba provozu: ~ 500h (závisí na bateriích a teplotě)

Čistá hmotnost: 285g (včetně baterií)

Provozní teplota: -40 °C až +55 °C (v závislosti na bateriích)

Skladovací teplota: -50 °C až +70 °C