



Náhlavní souprava 3M™ Peltor™ ComTac™ XP

MT17H682** - **

Popis výrobku

Náhlavní souprava Peltor™ XP je navržena tak, aby pomohla snížit vystavení nebezpečným úrovním hluku, zlepšila situační povědomí a současně umožnila obousměrnou rádiovou komunikaci v hlučných prostředích.

Hlavní přednosti:

- Určen pro pohodlné používání s balistickou helmou
- Ochrana sluchu
- Odpojitelný mikrofon
- Útlum závislý na úrovni hluku pro situační povědomí
- Snadné použití a jednoduchá obsluha, „plug and play“, žádná doba náběhu
- Skládací pro snadné skladování a přepravu
- Konfigurační nabídka (skrytá)
- Funkce: čas uvolnění, vyvážení, režim ztlumení externího zvuku, režim ekvalizéru, režim ucpávek (udržuje situační povědomí při použití v kombinaci s ucpávkami)
- SNR 40 dB při kombinaci s ucpávkami
- Automatické vypínání po dvou hodinách nečinnosti
- Není potřebné stahovat software, není potřebné externí napájení, jedná se o kompletní samostatnou náhlavní soupravu se zabezpečením proti selhání
 - Ověřeno v boji
- Vyzkoušen podle vojenských norem

(A:1) Drát náhlavní pásky

(A:2) Náhlavní páska

(A:3) Vycpávka náhlavní pásky

(A:4) Mikrofon pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku

(A:5) Kryt baterií

(A:6) Zapnutí/vypnutí a zesílení/zeslabení hlasitosti

(A:7) Komunikační mikrofon

(A:8) 2x baterie AAA



3M™ Peltor™ Technický list

Aplikace

Produkt Peltor ComTac XP je určen pro použití vojáky pěchoty a pohotovostními jednotkami při vymáhání práva.

Normy a homologace:

Směrnice pro OOP 89/686/EEC

Směrnice EMC 89/336/EEC

MIL-STD-810F

EMC-MIL-STD-461F

Co je v krabici:

1 × ComTac XP

1 × Uživatelská příručka

2 × Baterie AAA

Verze:

Verze „NATO“ J11 pro použití s nástavcem*:

Popis

MT17H682FB-86	J11, náhlavní páska
MT17H682FB-86 SV	J11, náhlavní páska
MT17H682BB-86	J11, Krční páska
MT17H682BB-86 SV	J11, Krční páska
MT17H682P3AD-86	J11, nástavec na přílbu OPS-core
MT17H682FB-87	J11, náhlavní páska, mikrofon s husím krkem
MT17H682FB-87 SV	J11, náhlavní páska, mikrofon s husím krkem
MT17H682FB-19B	J11, náhlavní páska, dvojitá kom.

Technické specifikace:

Napájení: Typ baterie: 2 × AAA baterie 1,2-1,5 V

Doba provozu: ~ 500h (závisí na bateriích a teplotě)

Čistá hmotnost: 335 g (včetně baterií)

Provozní teplota: -40 °C až +55 °C (v závislosti na bateriích)

Skladovací teplota: -50 °C až +70 °C

Útlum

MT17H682FB**-**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)		11,5	17,9	27,8	30,0	32,1	36,2	40,3
Standardní odchylka (dB)		2,5	2,7	1,8	2,3	3,0	2,0	3,1
Hodnota předpokládané ochrany (dB)		9,0	15,3	25,9	27,7	29,1	34,2	37,2

SNR=28 db H=31 db M=25 db L=16 db

Verze mikrofonů s vedením zvuku kostmi*:

Popis

MT17H682FB-69	Marconi PRR , mikrofon s vedením zvuku kostmi
MT17H682FB-T5187	Motorola GP328, mikrofon s vedením zvuku kostmi
MT17H682FB-72	Harris 7800, mikrofon s vedením zvuku kostmi

Č. výrobku

XH001678107
XH001678115
XH001678123
XH001678131
XH001678222
XH001678149
XH001678156
XH001674064

EANUPC

7318640055957
7318640055964
7318640055971
7318640055988
7318640056060
7318640055995
7318640056008
7318640052222

Barva

Olivově zelená
Černá
Olivově zelená
Černá
Olivově zelená
Olivově zelená
Černá
Olivově zelená

Č. výrobku

XH001660634
XH001660659

EAN/UPC

7318640048553
7318640049529

Barva

Olivově zelená
Olivově zelená

* Moderní vojenská komunikační rádia mají různé konfigurace v závislosti na tom, jak jsou naprogramována. Doporučujeme uživatelům, aby připojili náhlavní soupravu ke skutečnému rádiu a k používané konfiguraci a vyzkoušeli si funkce a vlastnosti před zakoupením výrobku.

Příslušenství a náhradní díly:

Popis

1079 SV	Kryt baterií
HY68	Hygienická sada (tlumicí polštáře a pěna)
HY68-02	Hygienická sada (tlumicí polštáře a pěna) pro náhlavní soupravy s mikrofony s vedením zvuku kostmi
MT7N	Mikrofon, dynamický
MT21E	Dynamický mikrofon s husím krkem
MT90-02	Hrdelní mikrofon, dynamický
MT90-03	Hrdelní mikrofon, elektretový

Č. výrobku

11003065544
XH001652482
XH001667639
XL001634044
XL001650263
XL001644068
XL001644076

EAN

93045933242
7318640025615
7318640049048
7318640061484
4046719397938
4046719397914



3M Česko spol. s r. o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 3M 2012.
Všechna práva vyhrazena.

Důležité upozornění:

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.