



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	380-470 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 60° / Horizontal 360°
Ancho de banda / Bandwidth	90 Mhz
Ganancia / Gain	0 dBd / 2.15 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical
Potencia máx. / Max. power	50 W
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Peso / Weight	0.5 Kg
Conector / Connector	5 mts RG-58 + FME hembra / female
Temperatura / Temperature	-40 / 70°C
Viento / Wind	>130 Km/h
Longitud / Length	40 cm
Montaje / Mounting	Wall
Materiales / Materials	Radome: PVC black. Support: stainless steel. Screws: stainless steel

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

