



PELTOR™

Peltor™ WS™ Alert XP

MRX21*WS5

Popis výrobku

Díky zabudovanému radiopřijímači FM, technologii Bluetooth® a funkci útlumu závislého na úrovni hluku umožňují sluchátka Peltor WS Alert XP svým uživatelům, aby vedli bezdrátovou komunikaci po telefonu nebo poslouchali svoji oblíbenou hudbu dokonce i v hlučném prostředí

Hlavní přednosti:

- Radiopřijímač FM (obvod 2G)
- Bezdrátové hovory a hudba díky Stereo Bluetooth®
- Patentovaný systém reproduktorů pro plný a dynamický zvuk
- Velmi rychlé ladění
- Funkce paměti/předvoleb
- Útlum závislý na úrovni hluku (surround)
- Omezovač zvuku a hlukový dozimetr
- Náhlavní páska z nerezové oceli
- Rozhraní s hlasovým průvodcem
- Dobíjecí baterie NiMH (nejsou součástí dodávky)
- Konfigurační nabídka:
 - zesílení basů
 - režim hudebního omezovače
 - prostorové vyvážení
 - prostorový ekvalizér
 - externí vstup
 - nastavení hlasitosti vedlejších tónů
 - obnovení nastavení z výroby



- (A:1) Drát náhlavní pásky (nerezová ocel)
- (A:2) Dvoubodový úchyt (Acetal)
- (A:3) Těsnící kroužek (PVC folie a polyesterová pěna)
- (A:4) Mikrofon pro okolní zvuky
- (A:5) Tlumící vložka mušle (polyuretanová pěna)
- (A:6) Vnitřní mušle
- (A:7) Vnější skořepina
- (A:8) Svorka
- (A:9) Náhlavní páska (PVC folie)
- (A:10) Polstrování náhlavní pásky
- (A:11) Vstup pro audio AUX, 3,5 mm stereo
- (A:12) Vstup pro mikrofon „speech“, J22
- (A:13) Zdířka pro nabíječku
- (A:14) Zapnutí/Vypnutí/Režim
- (A:15) Hlasitost+
- (A:16) Hlasitost -
- (A:17) Nabídka
- (A:18) Bluetooth/PPT
- (A:19) Mikrofon „Speech“
- (A:20) Běžné alkalické baterie AA
- (A:21) FL6CE



3M™ Peltor™ Technický list

Verze:

Číslo dílu	Popis	Číslo výrobku 3M
MRX21AWS5	WS Alert XP s náhlavní páskou	XH001679865
MRX21P3EWS5	WS Alert XP pro připevnění na přilbu	XH001679915

Normy a homologace:

Produkt MRX21*WS5 vyhovuje ustanovením uvedeným ve Směrnici o OOP 89/686/EEC a Směrnici R&TTE 1999/5/EC a nese tudíž označení CE.

Tento produkt byl zkoušen a schválen v souladu s následujícími normami EN 352-1:2002, EN352-3:2002, EN352-4:2001, EN352-6:2002, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011.

Výrobek přezkoumaly následující instituce:

Combitech AB, Kungsörsvägen 68, SE-732 81 Arboga, Švédsko,
Notifikovaný orgán č.1914, Layers AG, Borsigstr. 11 40880
Ratingen, Německo

Příslušenství a náhradní díly:

Číslo dílu	Popis	Číslo výrobku 3M
FL6CE	Kabel 3,5 mm na 3,5 mm	11003066724
HY81	Hygienická sada	ještě není k dispozici
LR6NM	Dobíjecí baterie AA	XH001659693
FR08	USB nástavec na stěnu	XH001680194
FR09	USB nabíjecí kabel	ještě není k dispozici

Co je v krabici:

- 1 × Náhlavní souprava
- 2 × baterie AA (ne nabíjecí)
- 1 × Uživatelská příručka
- 1 × 3,5 mm kabel
- 1 × Stručný průvodce používáním

Technické specifikace:

Materiály: Drát náhlavní pásky (nerezová ocel)

Dvoubodový úchyt (drát náhlavní pásky)

Těsnící kroužek (PVC folie a polyesterová pěna)

Tlumící vložka mušle (polyesterová pěna)

Náhlavní pásky (nerezový plech)

Polstrování náhlavní pásky (PVC folie)

Mušle (ABS)

Typ baterie: Je možné používat baterie AA 1,2–1,5V (NiMH, NiCd, alkalické, lithiové, manganové atd.), ale pouze NiMH baterie je možné dobíjet

Doba provozu: Očekávaná životnost baterií se může lišit v závislosti na značce baterií a na teplotě, za které je výrobek používán. Uživatel je informován, že baterie jsou slabé, hlasem, který říká: „low battery (téměř vybitá baterie)“. Funkce sluchátek nebudou pracovat optimálně, když budou baterie slabé.

Surround + FM rádio+ Bluetooth (pohotovostní režim) > 32 h

Surround + FM rádio+ Bluetooth (aktivní režim) > 23 h

Čistá hmotnost: 430 g (včetně baterií)

Provozní teplota: -20°C až +55°C (v závislosti na bateriích)

Skladovací teplota: -20°C až +55°C

Teplota při dobíjení: 0°C - +40 °C

Verze Bluetooth: 2.1

Profily Bluetooth:

Profil náhlavní soupravy Bluetooth 1.2

Profil hands-free soupravy Bluetooth 1.5

Profil A2DP Bluetooth 1.2

AVRCP 1.0

Dosah Bluetooth: Až 10 m, třída 2

PIN pro spárování: 0000

Možnosti připojení po drátě: Konektor 3,5 mm do vstupu AUX (omezený na 82 dB)

Reproduktory: průměr 27 mm, 100 ohmů

Typ mikrofonu na tyčce: Elektretový mikrofon s potlačením hluku

Záruka:

Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody způsobené zanedbáním údržby nebo neopatrnou manipulací. Více informací o údržbě najdete v návodu k použití. Úplné záruční podmínky jsou k dispozici u vašeho prodejce nebo místního zastoupení společnosti 3M.

Útlum

MRX21P3EWS5

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Hodnota předpokládané ochrany (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SNR=29 db H=32 db M=26 db L=19 db

MRX21AWS5

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Hodnota předpokládané ochrany (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SNR=29 db H=33 db M=26 db L=20 db

Důležité upozornění:

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.



3M Česko spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 3M 2012. Všechna práva vyhrazena.